


Randdämmstreifen MF



Für Estrichelemente

Anwendung

Der FERMACELL Randdämmstreifen MF dient der Schallentkoppelung von Trockenestrich zu angrenzenden Bauteilen.

Eigenschaften

Der FERMACELL Randdämmstreifen MF zeichnet sich aus durch:

- **Nichtbrennbarkeit A1**
 - nichtbrennbare Steinwolle mit einem Schmelzpunkt von über 1.000° Celsius
- **Hohe Druckfestigkeit**
 - hochfeste Steinwolle
- **Hohe Wärme- und Schalldämmung**
 - niedrige Wärmeleitfähigkeit und niedrige dynamische Steifigkeiten
- **Schnelle und einfache Verarbeitung**
 - schnelle und problemlose Verlegung
- **Recyclebarkeit**
 - Steinwolle kann aufbereitet und als Rohstoff dem Produktionskreislauf wieder zugeführt werden

Verarbeitung

Fertighöhe des Trockenestrichs ermitteln und an die umliegenden Wände übertragen. FERMACELL Randdämmstreifen MF an die Wand stellen, oder mit Montagekleber oder Klammern an der Wand fixieren.

Die Oberkante des Randdämmstreifens sollte mindestens 5 mm über der Fertighöhe des Estrichs liegen. Überstehendes Material erst nach der Verlegung des Oberbelages, z.B. Fliesen, abschneiden. Im Bedarfsfall kann die Höhe der Randdämmstreifen auch durch Anbringen von zwei Streifen übereinander variiert werden.

Materialkennwerte

Baustoffklasse	A1
Temperaturverhalten	Schmelzpunkt > 1000 °C
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$



Händlerdaten

Abmessungen	Art.-Nr.	EAN-Nr.
1000 x 50 x 10 mm, 60 lfm	79079	4007548003100
1000 x 100 x 10 mm, 30 lfm	79076	4007548005432
Gewicht & Abmessg./ Karton	ca. 2,2 kg	1050 x 140 x 180
Menge / Palette	64 Karton	1050 x 140 x 180
Gewicht / Palette	ca. 141 kg	

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 01/2006
 Es gilt die jeweils aktuelle Auflage.
 Sollten Sie Informationen in dieser Unterlage vermissen,
 wenden Sie sich bitte an unsere Xella Kundeninformation.

Xella Trockenbau-Systeme GmbH
 Südstrasse 4 3110 Münsingen
 Tel. 031 724 20 20 Fax: 031 724 20 29
www.fermacell.ch